



ITLS 65

Ez a hőlégfúvó kifejezetten baromfinevelő ólak számára lett kifejlesztve. Az égés során keletkező gázok kéményen keresztül kivezetésre kerülnek, az égő friss levegő megtáplálása a helységen kívülről történik. Mivel az égéstermékéből nem kerül pára a levegőbe, a trágya szárazabb és kevesebb ammónia szabadul fel. A folyamatos ventilációnak köszönhetően (állítható de legalább 20% fűtés nélkül) és mivel a készülék a tető alól meleg levegőt szív be, a hő elosztás optimális. Az ITLS 65 ezért alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a CO₂ és ammónia-koncentráció csökkentéséhez a levegőben. Mivel a készülék használata a ventilációs igényt csökkenti, akár 25% energia megtakarítás is elérhető vele.

MŰKÖDÉSI ELV

- 100%-osan tiszta és száraz hő.
- 92%-os hatásfok.
- Friss levegős égő megtáplálás.

- Legalább 20%-os folyamatos ventiláció.

JELLEMZŐK

- Rozsdamentes acél burkolat.
- Optimális légáramlás állítható kimeneti lamellákkal.
- Hőálló égéskamra.
- Zárt égésterű rendszer.
- Intercal ipari égő. Alternatív opcióként rendelhető Riello gáz vagy olajégővel is.
- Flexibilis kémény anyag.
- Nincs CO₂ kibocsátás a fűtött térbe.
- Akár 25%-t is elérő energia megtakarítás a csökkentett ventiláció szükségletből adódóan.
- Kevesebb mint 1 °C függőleges hőmérséklet-különbség.
- Alacsony zajszint.
- Kapcsoló doboz és a fő ventilátor IP65 védelemmel.
- Könnyű szervizelni (alul található karbantartási nyílás).
- CE tanúsítás.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Mezőgazdaság** • Baromfinevelő telepek.

MŰSZAKI ADATOK | MÉRETEK ÉS SÚLYOK

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3,413 Btu/h 1 kW = 3.6 MJ/h 1 kg = 1.2 l/h

MODELL	Hőleadás (Btu/óra)	Hőleadás (kW/óra)	Olaj fogyasztás (l/óra)	Fűtött légáram (m ³)	Áramfelvétel (230 V) (Amp)	Kémény csatlakozás Ø (mm)	Termosztát csatlakozás	RENDELÉSI SZÁM
ITLS 65	222,000	65	6.5	7,500	7	180	Ja	41.526.300
Méretek csak a hőlégfúvó (cm)								
	L	W	H	KG				
ITLS 65	99	118	166	260				