



PRODRY 80

PRODRY 55

PRODRY 35

ProDry 35/55
Kondenzvíz gyűjtő tartállyal.

ProDry 80
Fix kondenzvíz elvezetés.

JELLEMZŐK

- ProDry 35/55 modellek túlfolyás ellen biztosított kondenzvíz gyűjtő tartállyal vannak felszerelve.
- Csatlakozási lehetőség fix kondenzvíz elvezető csatornához (ProDry 80 esetén alapkivétel).
- Gyors levegő párátlanítás.
- Nagy kapacitású kompakt párátlanító.
- Nagy teherbírású fogantyú a szállítás megkönnyítésére.
- Kezelőpanel a kiolvasztás és kondenzvíz tartály megteltére figyelmeztető fényekkel.
- Teljesen automatikus működés a kondenz leválasztás és fagymentesítés elektronikus vezérlésével.
- Alacsony zajszintű kompresszor és a ventilátor.
- Egyszer működtetés.
- Üzemóra számlálóval felszerelve (opcionálként higrosztát).
- A készülékek egymásra rakhatók.



Vezérlő panel.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Általánosságban**
- Elárastott pincék, csarnokok és irattárak kiszárítása.
 - Építkezések, műtárgyak szárítása.
 - Nedves helyek szárítása.

MŰSZAKI ADATOK | MÉRETEK ÉS SÚLYOK

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3,413 Btu/h 1 kW = 3.6 MJ/h 1 kg = 1.2 l/h

MODELL	Teljesítmény (1-24 óra)		Teljesítmény (1-24 óra)		Működési tartomány		Légáram (m³/óra)	Áramfelvétel (230 V) (Amp)	Tartály űrtartalom (l)	RENDELÉSI SZÁM
	Max.	25 °C/65% RV	30 °C/85% RV	°C	% RV					
ProDry 35	30	17.2	26.8	2-32	35-100	350	2.7	6	50.500.350	
ProDry 55	55	35.0	53.0	2-32	35-100	600	3.5	6	50.500.550	
ProDry 80	80	48.0	80.0	2-32	35-100	850	4.8	-	50.500.800	
Multibar tube (p.m.)										00.003.207

	Dimensions ProDry only (cm)						Méretek csomagolással (cm)				
	A	B	C	D	E	F	KG	L	B	H	KG
ProDry 35	-	-	82	54	55	-	35	60	53	68	38
ProDry 55	-	-	96	54	55	-	38	63	54	78	43
ProDry 80	-	-	115	60	71	-	61	65	70	67	65